



博谱检测
Boopu Testing

报告编号: 2201052L 号



221512110261

正本



2201052L

检测报告

检测对象: 地下水

委托单位: 淄博唯亿固废处置有限公司 (填埋场)

委托单位地址: 高青县高城镇台湾工业园西

委托日期: 2022 年 05 月 21 日

报告日期: 2022 年 06 月 07 日

山东博谱检测科技有限公司

(加盖检测专用章)



地址: 山东省淄博市高新区柳泉路 125 号先进陶瓷产业创新园 A 座

电话: 0533-8170917



Quark 夸克
高清扫描 还原文档

检测 报 告

报告编号：2201052L 号

第 1 页 共 9 页

委托单位	淄博唯亿固废处置有限公司（填埋场）		检测对象	地下水
委托单位地址	高青县高城镇台湾工业园西		检测类别	例行检测
联系人	李飞		联系电话	18866639721
采样单位	山东博谱检测科技有限公司		完成日期	2022.06.07
样品数量	水样：塑料瓶 5 个×5； 玻璃瓶 8 个×5。		环境条件	检测环境符合要求
样品状态	水样：液态、无色、无异味。			
分析日期	2022.05.23~2022.05.26			
判定依据	/			
结论	不作判定。			
编制人	郭雪莹	审核人	袁人元	批准人



地址：山东省淄博市高新区柳泉路 125 号先进陶瓷产业创新园 A 座

电话：0533-8170917



检测报告

报告编号: 2201052L 号

第 2 页 共 9 页

一 水质检测结果

采样日期			2022.05.23		
点位			地下水监控井 1#	地下水监控井 2#	地下水监控井 3#
样品编号			2201052LS001	2201052LS002	2201052LS003
序号	检测项目	单位	检测结果		
1	色度	度	5L	5L	5L
2	嗅和味	无量纲	无	无	无
3	浑浊度	NTU	1L	1L	1L
4	肉眼可见物	无量纲	无	无	无
5	pH 值	无量纲	6.9	7.2	7.1
6	总硬度	mg/L	967	1.22×10^3	1.16×10^3
7	溶解性总固体	mg/L	2.21×10^3	3.02×10^3	2.69×10^3
8	硫酸盐	mg/L	654	566	218
9	氯化物	mg/L	400	453	488
10	铁	mg/L	0.3L	0.3L	0.3L
11	锰	mg/L	0.1L	0.1L	0.1L
12	铜	mg/L	0.2L	0.2L	0.2L
13	锌	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L
14	铝	mg/L	0.008	0.010	0.008L
15	挥发性酚类	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L
16	阴离子表面活性剂	mg/L	0.050L	0.050L	0.050L
17	耗氧量	mg/L	1.38	1.64	1.71
18	氨氮	mg/L	0.02L	0.02L	0.02L
19	硫化物	mg/L	0.005L	0.005L	0.005L
20	钠	mg/L	281	283	134
21	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出
22	菌落总数	CFU/mL	2.4×10^3	1.4×10^3	1.1×10^3

地址: 山东省淄博市高新区柳泉路 125 号先进陶瓷产业创新园 A 座

电话: 0533-8170917



Quark 夸克
高清扫描 还原文档

检测报告

报告编号: 2201052L 号

第 3 页 共 9 页

采样日期			2022.05.23		
点位			地下水监控井 1#	地下水监控井 2#	地下水监控井 3#
样品编号			2201052LS001	2201052LS002	2201052LS003
序号	检测项目	单位	检测结果		
23	亚硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.009	0.013	0.003L
24	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	11.4	2.8	17.8
25	氰化物	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L
26	氟化物	mg/L	0.69	0.34	0.02L
27	碘化物	mg/L	0.025L	0.025L	0.038
28	汞	μg/L	0.1L	0.1L	0.1L
29	砷	μg/L	1.0L	1.0L	1.0L
30	硒	μg/L	0.4L	0.4L	0.4L
31	镉	μg/L	0.5L	0.5L	0.5L
32	六价铬	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L
33	铅	μg/L	2.5L	2.5L	2.5L
34	三氯甲烷	μg/L	0.4L	0.4L	0.4L
35	四氯化碳	μg/L	0.4L	0.4L	0.4L
36	苯	μg/L	0.4L	0.4L	0.4L
37	甲苯	μg/L	0.3L	0.3L	0.3L
38	总α放射性	Bq/L	0.082	0.231	0.222
39	总β放射性	Bq/L	0.021	0.482	0.197
备注	“L” 表示未检出。				

地址: 山东省淄博市高新区柳泉路 125 号先进陶瓷产业创新园 A 座

电话: 0533-8170917



Quark 夸克
高清扫描 还原文档

检测报告

报告编号: 2201052L 号

第 4 页 共 9 页

采样日期			2022.05.23	
点位			地下水监控井 4#	地下水监控井 5#
样品编号			2201052LS004	2201052LS005
序号	检测项目	单位	检测结果	
1	色度	度	5L	5L
2	嗅和味	无量纲	无	无
3	浑浊度	NTU	1L	1L
4	肉眼可见物	无量纲	无	无
5	pH 值	无量纲	6.9	7.0
6	总硬度	mg/L	974	1.02×10^3
7	溶解性总固体	mg/L	2.45×10^3	2.20×10^3
8	硫酸盐	mg/L	408	596
9	氯化物	mg/L	402	390
10	铁	mg/L	0.3L	0.3L
11	锰	mg/L	0.1L	0.1L
12	铜	mg/L	0.2L	0.2L
13	锌	mg/L	0.05L	0.05L
14	铝	mg/L	0.008L	0.008L
15	挥发性酚类	mg/L	0.002L	0.002L
16	阴离子表面活性剂	mg/L	0.050L	0.050L
17	耗氧量	mg/L	2.70	1.25
18	氨氮	mg/L	0.02L	0.02L
19	硫化物	mg/L	0.005L	0.005L
20	钠	mg/L	382	294
21	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出
22	菌落总数	CFU/mL	8.4×10^3	1.6×10^3

地址: 山东省淄博市高新区柳泉路 125 号先进陶瓷产业创新园 A 座

电话: 0533-8170917



Quark 夸克
高清扫描 还原文档

检测报告

报告编号: 2201052L 号

第 5 页 共 9 页

采样日期			2022.05.23	
点位			地下水监控井 4#	地下水监控井 5#
样品编号			2201052LS004	2201052LS005
序号	检测项目	单位	检测结果	
23	亚硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.003L	0.003L
24	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	14.9	11.5
25	氰化物	mg/L	0.002L	0.002L
26	氟化物	mg/L	1.10	0.63
27	碘化物	mg/L	0.074	0.025L
28	汞	μg/L	0.1L	0.1L
29	砷	μg/L	1.0L	1.0L
30	硒	μg/L	0.4L	0.4L
31	镉	μg/L	0.5L	0.5L
32	六价铬	mg/L	0.004L	0.004L
33	铅	μg/L	2.5L	2.5L
34	三氯甲烷	μg/L	0.4L	0.4L
35	四氯化碳	μg/L	0.4L	0.4L
36	苯	μg/L	0.4L	0.4L
37	甲苯	μg/L	0.3L	0.3L
38	总α放射性	Bq/L	0.210	0.077
39	总β放射性	Bq/L	0.582	0.223
备注	“L” 表示未检出。			



检测报告

报告编号: 2201052L 号

第 6 页 共 9 页

二 检测依据、使用仪器及检出限

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
地下水	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 1.1 铂-钴标准比色法 GB/T 5750.4-2006	/	5 度 最低检测 色度
	嗅和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 3.1 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2006	/	/
	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 2.2 目视比浊法 GB/T 5750.4-2006	/	1NTU 最低检测 浑浊度
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 4.1 直接观察法 GB/T 5750.4-2006	/	/
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHBJ-260 便携式 pH 计 B-03-03	/
	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2006	滴定管	1.0mg/L 最低检测 质量浓度
	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 8.1 称量法 GB/T 5750.4-2006	ME204E 分析天平 A-11-02	/
	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行)HJ/T 342-2007	TU-1810PC 紫外可见分光 光度计 A-10-01	8mg/L 检测下限
	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 2.1 硝酸银容量法 GB/T 5750.5-2006	滴定管	1.0mg/L 最低检测 质量浓度
	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 2.1 原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006	TAS-990AFG 原子吸收分光 光度计 A-01-05	0.3mg/L 检测下限
	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 3.1 原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006		0.1mg/L 检测下限
	铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 4.2 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006	TAS-990AFG 原子吸收分光 光度计 A-01-01	0.2mg/L 检测下限

地址: 山东省淄博市高新区柳泉路 125 号先进陶瓷产业创新园 A 座

电话: 0533-8170917



Quark 夸克
高清扫描 还原文档

检测报告

报告编号: 2201052L 号

第 7 页 共 9 页

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
地下水	锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 5.1 原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-01	0.05mg/L 检测下限
	铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 1.1 铬天青分光光度法 GB/T 5750.6-2006	TU-1810PC 紫外可见分光光度计 A-10-01	0.008mg/L 最低检测质量浓度
	挥发性酚类	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 9.1 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 GB/T 5750.4-2006		0.002mg/L 最低检测质量浓度
	阴离子表面活性剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 10.1 亚甲蓝分光光度法 GB/T 5750.4-2006		0.050mg/L 最低检测质量浓度
	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 1.1 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2006	滴定管	0.05mg/L 最低检测质量浓度
	氨氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 9.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2006	TU-1810PC 紫外可见分光光度计 A-10-01	0.02mg/L 最低检测质量浓度
	硫化物	水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 200-2005	GMA3360 气相分子吸收光谱仪 A-10-02	0.005 mg/L
	钠	生活饮用水标准检验方法 金属指标 22.1 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-01	0.01mg/L 最低检测质量浓度
	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 2.1 多管发酵法 GB/T 5750.12-2006	SPX-250B 生化培养箱 A-04-09	2 MPN/100mL
	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 1.1 平皿计数法 GB/T 5750.12-2006	SPX-50B 生化培养箱 A-04-10	/

地址: 山东省淄博市高新区柳泉路 125 号先进陶瓷产业创新园 A 座

电话: 0533-8170917



Quark 夸克
高清扫描 还原文档

检测报告

报告编号: 2201052L 号

第 8 页 共 9 页

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
地下水	亚硝酸盐 (以 N 计)	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987	TU-1810PC 紫外可见分光光度计 A-10-01	0.003mg/L 最低检出浓度
	硝酸盐 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 5.2 紫外分光光度法 GB/T 5750.5-2006	TU-1810PC 紫外可见分光光度计 A-10-01	0.2mg/L 最低检测质量浓度
	氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 4.1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 GB/T 5750.5-2006		0.002mg/L 最低检测质量浓度
	氟化物	水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法 HJ 488-2009		0.02 mg/L
	碘化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 11.3 高浓度碘化物容量法 GB/T 5750.5-2006	滴定管	0.025mg/L 最低检测质量浓度
	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 8.1 原子荧光法 GB/T 5750.6-2006	PF51 原子荧光光度计 A-01-02	0.1μg/L 最低检测质量浓度
	砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 6.1 氢化物原子荧光法 GB/T 5750.6-2006		1.0μg/L 最低检测质量浓度
	硒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 7.1 氢化物原子荧光法 GB/T 5750.6-2006		0.4μg/L 最低检测质量浓度
	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 9.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-01	0.5μg/L 最低检测质量浓度
	六价铬	生活饮用水标准检验方法 金属指标 10.1 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2006	TU-1810PC 紫外可见分光光度计 A-10-01	0.004mg/L 最低检测浓度
	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 11.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-05	2.5μg/L 最低检测质量浓度

地址: 山东省淄博市高新区柳泉路 125 号先进陶瓷产业创新园 A 座

电话: 0533-8170917



Quark 夸克
高清扫描 还原文档

检测报告

报告编号：2201052L 号

第 9 页 共 9 页

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
地下水	三氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GCMS-QP2010SE 气相色谱质谱分析仪 A-02-04	0.4μg/L
	四氯化碳			0.4μg/L
	苯			0.4μg/L
	甲苯			0.3μg/L
	总α放射性	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 1.1 低本底总α检测法 GB/T 5750.13-2006	PAB-6000 低本底α/β测量仪 A-04-08	1.6×10 ⁻² Bq/L 探测限
	总β放射性	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 2.1 薄样法 GB/T 5750.13-2006		2.8×10 ⁻² Bq/L 探测限

以下空白





检测报告说明

- 1、报告没有加盖我公司检测专用章及骑缝章，报告无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无报告批准人签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、由委托单位自行采集的样品，报告仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 5、委托方提供的信息影响结果有效性时，我公司不对该结果负责。
- 6、未经我公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 7、委托方如对检测报告有异议，请于收到本报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 8、我公司竭诚为您服务，真诚欢迎用户提出宝贵意见。

21

